

HM03 Sulateliima

Sulateliimapuikko HM03 on keskinopea yleiskäyttöön soveltuva polyolefiiniipohjainen (PO) sulateliima. Soveltuu kartongin, lakattujen pintojen, puun, tekstiilien, metallin sekä tiettyjen muovien kuten polypropeenin (PP) liimaamiseen. Tuote on käytössä lähes hajuton. Muodostaa hieman elastisen liimasauman.

Mitat:	Ø 11,4 mm ± 0,4 mm, pituus 300 mm
Väri:	Vaalea, läpikuultava
Viskositeetti:	5500 cps ± 1200 (180 °C, ASTM D3236)
Pehmenemispiste:	88 °C ± 5 (ASTM E28)
Annostelulämpötila:	170 - 200 °C
Pakkauskoko:	10 kg

Liimattavien pintojen tulee olla puhtaat liasta, rasvasta tai muusta irtonaisesta aineesta. Pinnan karhennus voi parantaa liimaliitoksen lujuutta erityisesti muovi- sekä maalipinnoilla. Metallipinnoilla suositellaan metallin esilämmitystä. Riittävän tartunnan saavuttamiseksi liitettävät pinnat on painettava yhteen liiman ollessa juoksevaa. Liiman juoksevuuutta ja työskentelyaikaa voidaan muuttaa annostelulämpötilalla.

Huomautus. Suora altistus auringonvalolle voi heikentää liiman ominaisuuksia. Muovien ja kumien pehmittimet voivat pehmentää liimaliitoksen.

Säilytys suljetussa pakkauksessa kuivassa ja viileässä.

Varoitus. Sula tuote voi aiheuttaa palovamman. Tutustu tuotteen käyttöturvallisuustiedotteeseen ennen käyttöä.